


Sistema di fissaggio a baionetta

Interruttore rotativo



colore:



incolore

Esecuzione:



BSE



BSM

Feller-NR: 7412-5.BSM.SS.OZ

E-NR: 347 352 700

EAN: 7611386250533

Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm - Commutatore multiplo - 5/2 L - DI 0 - 1 - 2 -3 - Profondità 89 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040



Scheda dati: 7412-5.BSM.SS.OZ



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione - Set di trasformazione per 931-7400.UP.SS
interruttore a chiave UP e NAP, NUP 247 999 990

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con	2711
1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	376 163 000



Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, 7412-5.BSE.SS.OZ
senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco 347 352 400
frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...