

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore rotativo

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

Feller-NR: 7413.QMI.A.SS.OZ.61

E-NR: 218 160 100

EAN: 7613175538334

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore rotativo -
Disinseritore - 0/3 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Per serrature di
sicurezza, senza cilindro - 16 A, 240/400 V AC - Con
morsetti a vite - Carico LED max: 200 W - Disco frontale
60 mm, per ritaglio 58 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - Profondità 62 mm - QMI.A - bianco - IP20
- 90 x 90 mm

tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a vite
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	altri
numero di bascule di azionamento:	0
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ
1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.SS.L
189 963 040

Scheda dati: 7413.QMI.A.SS.OZ.61



Cilindro di chiusura e chiave - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.5000
1007FB 189 964 050



Set di trasformazione 931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore rotativo - Per serrature di sicurezza, senza cilindro - Con morsetti a vite - Disco frontale 60 mm, per ritaglio 58 mm -...	7413.BAM.SS.OZ 218 163 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per pulsante rotativo con chiusura sicurezza - Iscrizione 0 - 1 - 0 - 1 - Con placca di c...	920-7400.QMI.A.002.SS.61 388 283 100
---	---