

STANDARDdue

Interrupteur rotatif



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

Feller-NR: 7414.Q.SS.61

E-NR: 547 606 100

EAN: 7613175282152

Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2 clés - 16 A, 240/400 V AC - Avec bornes à vis - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Interrupteur - 0/4 L - DI 0 - 1 - 0 - 1 - Profondeur 62 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

tension nominale:	400 V
mode de montage:	encastré
assemblage:	mont de base avec plaque de recouvrement centrale
type de commande:	clé
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	0
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie

Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 1007FB

Feller-Nr / E-NR

963-1007.FB.5000
189 964 050

Fiche technique: 7414.Q.SS.61



Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ 963-1007.FB.SS.L
1007FB 189 963 040



Kit de modification pour cylindre - Kit de 931-7400.UP.SS
modification pour interrupteurs à cle, ENC, NAP, 247 999 990
NUP



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de 2911.QMI.A.61
recouvrement STANDARDdue - Avec découpe 334 070 100
STANDARDdue 50 mm - Système de fixation
SNAPFIX® - blanc ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7400.QMI.A.002.SS.61
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec 388 283 100
serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 -
Avec pl...

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur rotatif - Avec serrure de sûreté et 2	7414.BSE.SS
clés - Avec bornes à vis - Interrupteur - 0/4 L	347 104 400
- DI 0 - 1 - 0 - 1 - BSE - ...	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de	920-7400.Q.A.002.SS.61
recouvrement - Pour interrupteur rotatif avec	388 195 100
serrure de sûreté - Inscription 0 - 1 - 0 - 1 -	
Sans pl...	