

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Contact à poussoir/interrupteur à poussoir Non lumineux
EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

**couleur:**

noir



blanc

Assortiment:

QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7563.AR63.QX.54.A.61**E-NR:** 219 041 100**EAN:** 7613175509617

STANDARDdue (SNAPFIX) - Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	non
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	autre
nombre de boutons à bascule:	2
touche à effleurement:	Oui
résistance aux chocs:	-

Accessoires:**Name / Kategorie**

Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ

209 878 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
	Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
	Système de fixation SNAPFIX® - Composant	
	Contact à poussoir/interrupteur à poussoir - Non lumineux - Fermeture-ouverture + inverseur - 3/1 L - Système de fixation SNAPFIX® ...	7563.AR63.BAE 219 046 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe	901.QX.54.A.61 283 200 100
	STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 2 boutons-pouss...	920-7561.Q.A.61 388 380 100