

Fiche technique: 7563.ARK.BAM.14

Système de fixation SNAPFIX®

Contact à poussoir Lumineux

Le système de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les tâches de planification,


couleur:

 incolore

Assortiment:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 7563.ARK.BAM.14

E-NR: 219 133 790

EAN: 7613175480046

Contact à poussoir - Lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED blanc 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 26 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tension nominale: 230 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base

version: contact à poussoir simple

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (I IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 1

avec éclairage: Oui

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED

630.BZ

209 878 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED rouge 1,0 mA

640.BZ.230V.LED.40

209 983 000

Fiche technique: 7563.ARK.BAM.14



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED blanc 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.10
209 980 000



Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Avec LED bleu 1,0 mA 640.BZ.230V.LED.70
209 987 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.80
209 955 900



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.30
209 952 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.10
209 950 900



Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir - LED 12-48 V rouge - rouge 688.12-48V.LED.40
209 933 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.70
209 957 900



Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23... 689.230V.LED.40
209 953 900

Fiche technique: 7563.ARK.BAM.14

	Éclairage LED 12-48 V DC / 12-36 V AC - Pour	688.12-48V.LED.80
	interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir -	209 935 000
	LED 12-48 V vert - vert	

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir	640.BZ.230V.LED.30
	et contact à poussoirs - Avec LED jaune 1,0 mA	209 982 000

	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir	640.BZ.230V.LED.80
	et contact à poussoirs - Avec LED vert 1,0 mA	209 985 000

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à	688.230V.LED.80
	poussoir, contacts à poussoir, petites	209 955 000
	combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0	
	mA	

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à	688.230V.LED.30
	poussoir, contacts à poussoir, petites	209 952 000
	combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0	
	mA	

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à	688.230V.LED.70
	poussoir, contacts à poussoir, petites	209 957 000
	combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0	
	mA	

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - Système de fixation	2711-EA
	SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	376 000 110
	Contact à poussoir - Lumineux -	7563.ARK.BAE.14
	Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED blanc	219 136 790
	1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle -	
	Sys...	