

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7563.KS.QX.54.L.61.34

E-NR: 227 101 100

EAN: 7613175280714

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
Aus/Wechsel - 3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe
58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Beleuchtungszusatz für Druckschalter und
Drucktaster - Ohne LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ

209 878 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-756363.Q.A.FL.61
Druckschalter Licht und Ventilatoren - Mit 2 388 382 100
Druckknöpfen - Ohne Abdeckplatte -
Frontschei...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -	7563.KS.BSE.34
3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-	328 335 002
oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbn...	



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
weiss	