

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 7566.KS.Q.A.L.61.34

E-NR: 219 576 100

EAN: 7613175562735

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato -
Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED
giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di
controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità
26 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Scheda dati: 7566.KS.Q.A.L.61.34

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento o di controllo - Sistema ...

Feller-Nr / E-NR

7566.KS.BAE.34
219 576 790

Scheda dati: 7566.KS.Q.A.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.61
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 100
bottoni - Con lente frontale - Senza pla...