

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7566.KS.QMI.A.L.61.34

E-NR: 219 570 100

EAN: 7613175562759

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato -
Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED
giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di
controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità
26 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogeni: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Scheda dati: 7566.KS.QMI.A.L.61.34

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L
- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento o di controllo - Sistema ...

Feller-Nr / E-NR

7566.KS.BAM.34
219 573 790

Scheda dati: 7566.KS.QMI.A.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.61
Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 100
frontale - Con placca di copertura - ...