

Fiche technique: 7569.GAPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Interrupteur à poussoir Non lumineux



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.GAPU.Q.A.09

E-NR: 360 241 280

EAN: 7613175068046

ELEMENT - Interrupteur à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm - Inverseur - 3/2 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 66 mm - GAPU.Q.A - aluminium - IP20 - 96 x 111 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: apparent

assemblage: élément de base avec boîtier complet

type de commande: bascule/touche

sans halogène: Oui

mode de raccordement: borne à fiches

éclairage: non

protection superficielle: autre

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

type de couplage: interrupteur bipolaire

nombre de boutons à bascule: 1

touche à effleurement: Non

Accessoires:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

Feller-Nr / E-NR

922-20.G.Q.A.09
284 021 280

Fiche technique: 7569.GAPU.Q.A.09



ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm 922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280



ELEMENT - Vis Pan-Head 934-921.G.Q.A
160 001 280



ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous 934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280



Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - incolore 924-M.20
284 918 000



ELEMENT - Raccord de connexion 721.GAP.Q.A
126 002 280



ELEMENT - Joint fond de boîtier 924-902.GAP.Q.A
377 004 280



Borne de connexion pour boîtier NAP 935.N
284 900 100



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA 688.230V.LED.10
209 950 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA 688.230V.LED.30
209 952 000



Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA 688.230V.LED.40
209 953 000

	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA	688.230V.LED.70 209 957 000
	Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA	688.230V.LED.80 209 955 000
	Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED	630.BZ 209 878 000
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - noir	924-M.20.60 284 918 050
	Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 - laiton nickelé	924-M.20.02 126 001 280
	ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A	924-921.G.Q.A.60 377 003 280
	Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - NAP.Q et NUP.Q	924-921.N.Q.61 377 037 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	ELEMENT - Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - aluminium	921-53.GU.Q.A.09 360 008 280
	Interrupteur à poussoir - Non lumineux - Inverseur - 3/2 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	7569.BAM 219 123 790

Fiche technique: 7569.GAPU.Q.A.09



ELEMENT - Fond de boîtier GAP - Pour 1 902-GAP.Q.A.09
appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de 284 001 280
tube en bas



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.60
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 374 150
contacts à poussoir non lumineux - Avec 1
bouton-pousso...