

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 7569.LS.QX.54.A.L.61.34

E-NR: 219 601 100

EAN: 7613175561950

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Inverseur - 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	230 V
mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
type de commande:	bascule/touche
sans halogène:	Oui
mode de raccordement:	borne à fiches
éclairage:	oui
protection superficielle:	non-traité
courant assigné:	16 A
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation à vis
type de couplage:	interrupteur va et vient
nombre de boutons à bascule:	1
touche à effleurement:	Non
résistance aux chocs:	-

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -	912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -	283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant	

Fiche technique: 7569.LS.QX.54.A.L.61.34



Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur 7569.LS.BAE.34
- 3/2 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage 219 606 790
d'orientation - Système de fixation S...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-7560.Q.A.FL.61
recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et 388 375 100
contacts à poussoir lumineux - Avec 1
bouton-poussoir ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.61
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...