

## STANDARDdue

### Interruttore Illuminato Con lente frontale



**colore:**



nero



bianco

**Esecuzione:**



Q



QMI



QX.54

**Feller-NR:** 7569.LS.QX.54.L.61.34

**E-NR:** 227 011 100

**EAN:** 7613175283890

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

**tensione nominale:** 230 V

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**tipo di comando:** bascula/tasto

**senza alogeni:** Sì

**tipo di collegamento:** morsetto a innesto

**illuminazione:** sì

**protezione della superficie:** non trattato

**corrente nominale:** 16 A

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio a vite

**tipo di circuito:** deviatore

**numero di bascule di azionamento:** 1

**interruttore a tasto:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.61  
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 100  
bottoni - Con lente frontale - Senza pla...

**Feller-Nr / E-NR**

## Scheda dati: 7569.LS.QX.54.L.61.34

### Scomposizione:

|                                                                                  | Name / Kategorie                                                                                                                          | Feller-Nr / E-NR              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54                                                                    | 912.FX.54<br>283 915 000      |
|  | Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - BSE - incolore            | 7569.LS.BSE.34<br>327 435 002 |
|  | Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)... | 901.QX.54.61<br>283 011 100   |