

Fiche technique: 7594.A.NUP.Q.61

NEVO

Contact pour stores 2 canaux



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7594.A.NUP.Q.61

E-NR: 367 420 000

EAN: 7613175337173

Contact pour stores 2 canaux - 10 A, 250 V AC - Avec 4 touches - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Temps d'inversion minimum (MONT/DESC) <500 ms possible - Profondeur 18 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir unipolaire

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

qualité du matériau: matière thermoplastique

finition de la surface: mat

manèment électronique: Non

approprié pour indice de protection (I IP55

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

nombre de touches: 4

manèment mécanique: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -

934-921.PH3.N.Q

Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -

160 213 010

Fourniture: Set à 4 vis



Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores - Avec joint noir - Marqué pour commande à 4 touches - Découpe 53 mm - blanc

921-7594.N.Q.61

377 028 400

Fiche technique: 7594.A.NUP.Q.61



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois 934-921.N.Q 160 213 000



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse blanc 923-NUP.Q.A.61 374 001 100



Couvercle avec clapet pour interrupteurs de stores - Avec joint blanc - Marqué pour commande à 4 touches - Découpe 53 mm - blanc 921-7594.N.Q.61.61 377 028 500

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Contact pour stores 2 canaux - 10 A, 250 V AC	7594.A.N.CO.Q.61
- Avec 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - N.CO.Q - IP55 - bla...	367 423 000



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - Avec joint en caoutchouc mousse blanc 923-NUP.Q.A.61 374 001 100