

STANDARDdue

Pressemplice tipo 13



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 87003.Q.60

E-NR: 639 006 150

EAN: 7613175273754

Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm - Profondità 41 mm - Q - nero - IP20 -
Distanza di fissaggio 52 mm

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 13
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Pressemplice tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N 87003.BSE
+ PE - Con morsetti a innesto - BSE - incolore 633 052 000



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-87003.Q.A.60
Per presa semplice tipo 13 - Disco frontale 53 388 388 150
mm, per ritaglio 50 mm - Senza placca di c...