

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 15



Farbe:

 aluminium

Bauart:

- ☒ GUP
 ☒ GUPU
 ☒ GV
 ☒ GVU
 ☒ Aluminiumguss AP nass
 ☒ AGB
 ☒ Aluminiumguss AP feucht
 ☒ AGUB

Feller-NR: 8715.GV.09
E-NR: 666 380 090
EAN: 7611386253671

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A,
 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
 Einbautiefe 25 mm - GV - aluminium - IP54 - 75 x 75
 mm

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	440 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 15
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP54
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK04

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080
	Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung	921-43.AG.09 360 909 100