

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Prises type 15



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 8715.GVU.09

E-NR: 666 374 090

EAN: 7611386253657

Prises type 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Profondeur 25 mm - GVU - aluminium - IP21 - 75 x 75 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	440 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 15
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	aluminium
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	métal
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK02

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour	934-PH.M3,5.X.16
	couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	160 214 083
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm -	934-PH3.M3,5.X.16
	Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - Fourniture: Set à 4 vis	160 212 081
	Vis Pan-Head - M 3,5 x 12 mm - Vise de	934-PH.M3,5.X.12
	fixation pour mécanisme - Pour GV - Fourniture: Set à 4 vis	160 213 083
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 12 mm -	934-PH3.M3,5.X.12
	Vise de fixation pour mécanisme - Pour GV - Fourniture: Set à 4 vis	160 212 080