

NEVO

Prises type 15



couleur:

 noir

 blanc

 gris clair

Assortiment:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 8715.NAPU.Q.61

E-NR: 646 006 000

EAN: 7613175333588

Prises type 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - Hauteur 64 mm - NAPU.Q - blanc - IP21 - 87 x 87 mm

courant nominal:	10 A
tension nominale:	440 V
mode de montage:	apparent
version:	norme suisse type 15
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Non
mode de raccordement:	borne à fiches
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP21
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	matière synthétique
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK02

Fiche technique: 8715.NAPU.Q.61

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -	934-921.PH3.N.Q
	Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -	160 213 010
	Fourniture: Set à 4 vis	
	Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois	934-921.N.Q 160 213 000
	Borne de connexion pour boîtier NAP	935.N 284 900 100
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - blanc	921-53.NU.Q.61 377 025 600
	Raccord de connexion - Pour couplage de boîtes d'encastrement	721.NAP 126 304 004
	Couvercle sans clapet - Avec joint blanc - Découpe 53 mm - Avec vis et joint - blanc	921-53.NU.Q.61.61 377 025 700

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Fond de boîtier NAP - Pour 1 appareil - 1 entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Prises type 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm, pour d...	8715.NU.CO.Q.61 646 008 000

Fiche technique: 8715.NAPU.Q.61

