

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 87163.AR63.QX.54.60

E-NR: 755 091 150

EAN: 7613175269931

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 23 - Schliesser-Öffner + Wechsel - 3/1 L - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	16 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 23
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	16 A

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Mit
1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne
Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für
Bohrung 58 mm - s...

Feller-Nr / E-NR

920-87160.Q.A.60
388 416 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemme...	87163.AR63.BSE 659 835 000
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901-160.QX.54.60 283 011 250