

NEVO

SCHUKO-Steckdose

Zu finden sind die europäischen SCHUKO-Steckdosen hierzulande meistens in Hotels und



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 8719-A.NAP.Q.60

E-NR: 630 011 450

EAN: 7613175063607

SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Anbauhöhe 70 mm - NAP.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Anzahl der Steckdosen schaltba	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK07

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.60
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 050

	Verbindungsstück - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004
	Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921.N.Q 160 213 000
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Deckel mit Klappdeckel für SCHUKO-Steckdose - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 43 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz	921-8719.N.Q.60 377 028 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	902-NAP.Q.60 284 012 050
	SCHUKO-Steckdose - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - N.CO.Q - schwarz	8719-A.N.CO.Q.60 630 016 450