

Umido robusto getto d'alluminio

Prese tipo 25



colore:

☒ alluminio

Esecuzione:

☒ GUP

☒ GUPU

☒ GV

☒ GVU

☒ Aluminiumguss AP nass ☒ CGV

☒ Aluminiumguss AP feucht

☒ AGUB

Feller-NR: 8725.AGU.CO.09

E-NR: 616 622 590

EAN: 7611386352626

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a vite - AGU - alluminio - IP54 - 98 x 83 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	IK02

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi
normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: 934-PH.M3,5.X.16
Set à 4 viti 160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per 934-PH3.M3,5.X.16
coperchi normali - Per GUP, AG und GV - 160 212 081
Dotazione: Set à 4 viti