

## ELEMENT

### ELEMENT Steckdose Typ 25



#### Farbe:

 aluminium

#### Bauart:



GAP.Q.A



GAPU.Q.A



GUP.Q.A



GUPU.Q.A



G.CO.Q.A



GU.CO.Q.A

**Feller-NR:** 8725.GAP.Q.A.09

**E-NR:** 643 111 280

**EAN:** 7613175068558

ELEMENT - Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 78 mm - GAP.Q.A - aluminium - IP20 - 96 x 111 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 440 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Ja                       |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Aluminium                |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP20                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Metall                   |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK08                     |

**Zubehör:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                     | <b>Feller-Nr / E-NR</b>               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 20 mm                                                                                       | 922-20.G.Q.A.09<br>284 021 280        |
|     | ELEMENT - Zwischenrahmen - Höhe 8.5 mm                                                                                      | 922-8.5.G.Q.A.09<br>284 011 280       |
|    | ELEMENT - Pan-Head-Schraube                                                                                                 | 934-921.G.Q.A<br>160 001 280          |
|    | ELEMENT - Pan-Head-Dreiloch-Schraube                                                                                        | 934-921.PH3.G.Q.A<br>160 003 280      |
|  | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - farbneutral                                                                      | 924-M.20<br>284 918 000               |
|  | ELEMENT - Verbindungsstippel                                                                                                | 721.GAP.Q.A<br>126 002 280            |
|   | ELEMENT - Gehäusedichtung                                                                                                   | 924-902.GAP.Q.A<br>377 004 280        |
|  | Anschlussklemme für NAP-Gehäuse                                                                                             | 935.N<br>284 900 100                  |
|   | ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - Mit Schrauben und Dichtung - aluminium | 921-53.G.Q.A.SD.ISO.09<br>360 007 280 |
|  | Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - schwarz                                                                          | 924-M.20.60<br>284 918 050            |



Verschlussstopfen für M20 Rohreinführung - 924-M.20.02  
messing vernickelt 126 001 280



ELEMENT - Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.G.Q.A.60  
Zwischenrahmen - Für GAP.Q.A und GUP.Q.A 377 003 280



Flachdichtung - Für Deckel und 924-921.N.Q.61  
Zwischenrahmen - NAP.Q und NUP.Q 377 037 000

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                              | Feller-Nr / E-NR   |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| ELEMENT - Deckel mit Klappdeckel - Für        | 921-53.G.Q.A.SD.09 |
| Frontscheibe 53 mm - Mit schwarzer Dichtung - | 360 004 280        |
| Mit Schrauben und Dichtung - aluminium        |                    |



|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE | 8725.BAM.ST |
| - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit          | 657 453 790 |
| Steckklemmen - SNAPFIX®                       |             |
| Befestigungssystem - BA...                    |             |



|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| ELEMENT - GAP-Gehäuseunterteil - Für 1 | 902-GAP.Q.A.09 |
| Apparat - 1 Rohreinführung oben, 1     | 284 001 280    |
| Rohreinführungen unten                 |                |



|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für | 920-8725.Q.A.60 |
| Steckdose Typ 25 - Ohne Abdeckplatte -  | 388 440 150     |
| Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - |                 |
| schwarz                                 |                 |