

Mouillé robuste fonte d'aluminium

Prises type 25



couleur:

☒ aluminium

Assortiment:

☒ GUP

☒ GUPU

☒ GV

☒ GVU

☒ Aluminiumguss AP nass ☒ AGB

☒ Aluminiumguss AP feucht

☒ AGUB

Feller-NR: 8725.GUP.09

E-NR: 646 610 390

EAN: 7611386352589

Prises type 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Avec bornes à vis - Profondeur 22 mm - GUP - aluminium - IP54 - 106 x 106 mm

courant nominal:	16 A
tension nominale:	250 V
mode de montage:	encastré
version:	norme suisse type 25
sans halogène:	Oui
nombre d'unités:	1
verrouillable:	Non
avec clapet:	Oui
mode de raccordement:	borne à vis
avec protection renforcée contre les conta	Non
qualité du matériau:	aluminium
parasurtension:	Non
protection à courant différentiel:	Non
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
nombre de prises commandées:	0
avec éclairage de fonction:	Non
avec éclairage d'orientation:	Non
matériau:	métal
courant de défaut assigné:	0 mA
type de fixation:	fixation avec vis
résistance aux chocs:	IK04

Accessoires:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Boîtes d'encastrement en matière duroplastique - 2121.GUP.55-75
Pour appareils GUP - incolore 371 215 300



Vis Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Pour 934-PH.M3,5.X.16
couvercles réguliers - Pour GUP, AG et GV - 160 214 083
Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head avec 3 trous - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
Pour couvercles réguliers - Pour GUP, AG et 160 212 081
GV - Fourniture: Set à 4 vis



Couvercle avec clapet - Avec vis et joint 921-43.AG.09
360 909 100



Cadre de montage - GUP - aluminium 923-GUP.09
375 410 090