

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 25



Farbe:

☒ aluminium

Bauart:

☒ GUP

☐ GUPU

☐ GV

☐ GVU

☐ Aluminiumguss AP nass ☐ AGB

☐ Aluminiumguss AP feucht

☐ AGUB

Feller-NR: 8725.GVU.09

E-NR: 666 674 090

EAN: 7611386352640

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Schraubklemmen -
Einbautiefe 25 mm - GVU - aluminium - IP21 - 75 x 75
mm

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Aluminium
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Metall
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit:	IK02

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -	934-PH.M3,5.X.16
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 214 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV -	934-PH3.M3,5.X.16
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 212 081
	Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV -	934-PH.M3,5.X.12
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 213 083
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 12 mm - Befestigungsschraube für Einsatz - Für GV -	934-PH3.M3,5.X.12
	Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	160 212 080