Datenblatt: 8725.JK.53.FK.60

Standard
Steckdose Typ 25

Farbe:

schwarz | schwarz | weiss | weiss

Bauart:

JK | JK.53 | JK.53 | JK.53.SN

Feller-NR: 8725.JK.53.FK.60

E-NR: 555 372 050

EAN: 7611386384559

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Anschluss auf L1, L2, L3 - Mit Einlasskasten - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - JK53 - schwarz - IP20 - 70 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil - Mit Drehverriegelung

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Geräteeinbaukanal
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 25
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Nein
Anschlussart:	Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Duroplast
Überspannungsschutz:	Ja
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8725.JK.53.FK.60

Abdeckset - Für Steckdose Typ 25 - Ohne	920-8725.P.60
Abdeckplatte - P - schwarz	377 828 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 8725.JK.53.FK.60

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Geeignet für Standard Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung	2201.JK.53 372 903 300

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch