

## NEVO

### Steckdose Typ 25



#### Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

#### Bauart:

☒ N.CO.Q

☒ NAP.Q

☒ NAPU.Q

☒ NU.CO.Q

☒ NUP.Q

☒ NUPU.Q

**Feller-NR:** 8725.NAPU.Q.ST.60

**E-NR:** 646 016 050

**EAN:** 7613175333007

Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A,  
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - Anbauhöhe  
64 mm - NAPU.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 16 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Aufputz                  |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 25    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Nein                     |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP21                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>                | IK02                     |

**Zubehör:**

|                                                                                     | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                           | <b>Feller-Nr / E-NR</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     | Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz           | 921-53.NU.Q.60<br>377 025 650  |
|    | Verbindungsstift - Zum Verbinden von Einzelgehäusen                                                               | 721.NAP<br>126 304 004         |
|     | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten                            | 902-NAP.Q.60<br>284 012 050    |
|    | Anschlussklemme für NAP-Gehäuse                                                                                   | 935.N<br>284 900 100           |
|  | Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube                 | 934-921.N.Q<br>160 213 000     |
|   | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-921.PH3.N.Q<br>160 213 010 |

**Zerlegung:**

|                                                                                    | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                 | <b>Feller-Nr / E-NR</b>           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Steckdose Typ 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53... | 8725.NU.CO.Q.ST.60<br>646 018 050 |
|  | NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten                                                  | 902-NAP.Q.60<br>284 012 050       |