

STANDARDdue

Prese tipo 25



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 8725.QX.54.ST.60

E-NR: 641 001 150

EAN: 7613175275031

Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - 16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con morsetti a innesto - Altezza 55 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	apparente
versione:	norma svizzera tipo 25
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	Duroplast
sovratensore:	Sì
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 8725.QX.54.ST.60

Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura -	920-8725.Q.A.60
Per presa tipo 25 - Senza placca di copertura -	388 440 150
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm ...	

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
1 apparecchio - FX.54	283 915 000



Prese tipo 25 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -	8725.BSE.ST
16 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a	636 658 000
innesto - BSE - incolore	



Coperchio per apparecchi QX - Per 1	901.QX.54.60
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50	283 011 150
mm - Senza cornice plastica (da comandare	
separatamente)...	