

EDIZIOdue colore

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 8755.F.30.67

E-NR: 750 016 040

EAN: 7613175242927

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,
L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit

Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -

Einbautiefe 40 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Nennstrom: 10 A

Nennspannung: 250 V

Montageart: Unterputz

Ausführung: Schweizer Norm Typ 13

Halogenfrei: Ja

Anzahl der Einheiten: 1

Abschliessbar: Nein

Mit Klappdeckel: Nein

Anschlussart: Steckklemme

Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Überspannungsschutz: Nein

Fehlerstromschutz: Ja

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0

Mit Funktionsbeleuchtung: Nein

Mit Orientierungslicht: Nein

Werkstoff: Kunststoff

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Fehlerstrom-Schutzsteckdose -	920-8755.F.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	378 122 040



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A,	8755.BSE.30
250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -	750 016 790
BSE - farbneutral	