

Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.60

## **NEVO**

# Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13



Farbe:		
schwarz	weiss	lichtgrau

Bauart:

Feller-NR: 8755.N.CO.Q.30.60

**E-NR:** 642 103 050 **EAN:** 7613175332437

Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC,

L + N + PE - Auslösestrom 30 mA - Mit Anschlussklemmen für weitere Steckdosen -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 60 mm - Einbautiefe

31 mm - N.CO.Q - schwarz - IP21 - 87 x 87 mm

Nennstrom: 10 A 250 V Nennspannung: Montageart: sonstige Ausführung: Schweizer Norm Typ 13 Halogenfrei: Ja Anzahl der Einheiten: 1 Abschliessbar: Nein Mit Klappdeckel: Ja **Anschlussart:** Steckklemme Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja Thermoplast Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Nein Fehlerstromschutz: Ja IP21 Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0 Mit Funktionsbeleuchtung: Nein Mit Orientierungslicht: Nein Werkstoff: Kunststoff Bemessungsfehlerstrom: 30 mA **Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube Schlagfestigkeit: **IK07** 



Datenblatt: 8755.N.CO.Q.30.60

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

und Dichtung - schw...

Deckel mit Klappdeckel für 921-60/14.N.Q.60 Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer 377 026 450 Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben

1

Pan-Head-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube

934-921/14.N.Q 160 213 100

Feller-Nr / E-NR



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 20 mm - Für Deckel von Fehlerstrom-Schutzsteckdose - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schra...

934-921/14.PH3.N.Q 160 213 110

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 2711 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm 376 163 000



Fehlerstrom-Schutzsteckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Auslösestrom 30 mA -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Q - 8755.Q.30.60 750 006 150

Feller-Nr / E-NR



Deckel mit Klappdeckel für Fehlerstrom-Schutzsteckdosen - Mit schwarzer Dichtung - Bohrung 60 mm - Mit Schrauben und Dichtung - schw... 921-60/14.N.Q.60 377 026 450