

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Prise de protection à courant de défaut type 23

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- |                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema      | <input type="checkbox"/> crema      | <input type="checkbox"/> umbra      |
| <input type="checkbox"/> umbra      | <input type="checkbox"/> noir       | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc      | <input type="checkbox"/> blanc      | <input type="checkbox"/> gris clair |
| <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé | <input type="checkbox"/> gris foncé |

### Assortiment:

- Wert nicht verfügbar FR
- Wert nicht verfügbar FR
- GMI

**Feller-NR:** 8765.G.30.60  
**E-NR:** 657 436 050  
**EAN:** 7613175015484

EDIZIO.liv - Prise de protection à courant de défaut type 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de déclenchement 30 mA - Avec bornes de connexion pour prises supplémentaires - Système de fixation à baïonnette - Profondeur 39 mm - G - noir - IP20 - 60 x 60 mm

<b>courant nominal:</b>	10 A
<b>tension nominale:</b>	250 V
<b>mode de montage:</b>	installation à encastrer
<b>version:</b>	norme suisse type 23
<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>nombre d'unités:</b>	1
<b>verrouillable:</b>	Non
<b>avec clapet:</b>	Non
<b>mode de raccordement:</b>	borne à fiches
<b>avec protection renforcée contre les conta</b>	Oui
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>parasurtension:</b>	Non
<b>protection à courant différentiel:</b>	Oui
<b>approprié pour indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>nombre de prises commandées:</b>	0
<b>avec éclairage de fonction:</b>	Non
<b>avec éclairage d'orientation:</b>	Non
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>courant de défaut assigné:</b>	30 mA
<b>type de fixation:</b>	fixation avec vis
<b>résistance aux chocs:</b>	-

**Décomposition:**



**Name / Kategorie**

Prise de protection à courant de défaut type 23 -  
16 A, 250 V AC, L + N + PE - Courant de  
déclenchement 30 mA - BSE - incolore

**Feller-Nr / E-NR**

8765.BSE.30  
750 036 790



EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour prise  
de protection à courant de défaut - Sans cadre  
de recouvrement - noir

920-8765.G.60  
388 461 050